

# Gefährdungsanalyse

sw-800.313

## Paket-Dreiwandwagen niedrig



Paket-Dreiwandwagen niedrig  
Außenmaße: 1.390 x 825 x 1.220 mm (B/T/H)  
Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)  
Ladehöhe: 295 mm  
Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm  
Schiebebügelhöhe: 1.040 mm  
Ausführung:  
\* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt  
\* mit Rohrschiebegriff  
\* inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen  
\* 2 Stirnwände, 1 Längswand vergittert,  
Masche 120 x 120 mm  
\* Längswand einhängbar  
\* Boden aus MDF-Platte, Oberfläche  
Buchendekor  
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet  
Radsatz:  
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit  
Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit  
Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz  
Traglast: 500 kg  
EAN-Nr.: 4035694007109  
Eigengewicht: 57,5 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein  
leichte dynamische Arbeit: nein  
statische Haltearbeit: nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694007109  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

