Gefährdungsanalyse

VARIO TE BORNE Die perfekte Form des Transports

sw-800.800 Werkstückwagen



Werkstückwagen

Außenmaße: 1.370 x 800 x 1.560 mm (B/T/H) Ladefläche: 2 x 1.260 x 245 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm Aufbauhöhe: 1.260 mm

Ausführung:

* Drahtgitter 75 x 75 mm, Neigung Gitter 8 % * Ladefläche durchgehend aus MDF-Platte

Oberfläche Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694003286 Eigengewicht:97,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen B2 gering

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen: A1 gering
Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

A = Gering (kaum möglich)

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694003286 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

