

Gefährdungsanalyse

sw-610.300/AG Eurokastenwagen, RAL 7016



Eurokastenwagen, RAL 7016
 Außenmaße: 1.350 x 665 x 1.700 mm (B/T/H)
 Ladefläche: 1.240 x 610 mm (B/T)
 Lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm
 Lochabstand zum Verschrauben der Etagen:
 150 mm
 Ausführung:
 * aus Stahlrohr geschweißt
 * 5 Etagen offen und neigbar um 17°
 oder 32°
 * Traglast je Etage: 50 kg
 Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
 Radsatz:
 Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit
 Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2
 Lenkrollen, alle Rollen mit Fußschutz
 Traglast: 250 kg
 EAN-Nr: 4035694078680
 Eigengewicht: 69,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	---	
Scheren	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)
 B = Mittel (durchaus möglich)
 C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Keine Folgen |
| 2 | Bagatellfolgen |
| 3 | Mäßig schwer (ohne Dauerschäden) |
| 4 | Schwere Folgen (Dauerschäden mögl) |
| 5 | Tödliche Folgen |

EAN-Nummer: 4035694078680
 Zolltarifnummer: 87169090
 Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
 Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
 Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

