

# Gefährdungsanalyse

sw-1305/AG

Plattenwagen einseitig, RAL 7016



Plattenwagen einseitig, RAL 7016

Außenmaße: 1.380 x 880 x 1.700 mm (B/T/H)

Ladehöhe: 385 mm

Aufstellbreite: 430 mm

Anlagehöhe: 1.325 mm

Ausführung:

\* Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl geschweißt

\* Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschweißt

\* Auf- und Anlageflächen mit grauem Hohlkammergummiprofil belegt

\* mit Abrutschkante an den Auflageenden

\* Anlageflächen inkl. 5° Neigung

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmal zu bedienen) Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 1.200 kg

EAN-Nr.: 4035694078512

Eigengewicht: 53,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694078512  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

