

# Gefährdungsanalyse

sw-1617

## Dreiwandwagen mit senkrechten Streben



Dreiwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 1.875 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.605 x 845 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

\* stabile Stahlkonstruktion

\* mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand  
steckbar, Nutzhöhe: 800 mm

\* Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit  
Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit  
Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen (EasySTOP längs- und schmals  
zu bedienen) Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694006720

Eigengewicht: 86,5 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein  
leichte dynamische Arbeit: nein  
statische Haltearbeit: nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694006720  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

