

Gefährdungsanalyse

sw-800.203/AG

Seitenbügelwagen mit Rohrwänden, RAL 7016



Seitenbügelwagen mit Rohrwänden, RAL 7016
Außenmaße: 1.260 x 800 x 1.045 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.260 x 740 mm (B/T)
Ladehöhe: 295 mm
Rohrwandhöhe: 745 mm
Ausführung:
* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bock gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 500 kg
EAN-Nr.: 4035694080607

Eigengewicht: 44 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren		
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694080607
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

