

Gefährdungsanalyse

sw-700.415/AG

Blechkastenwagen fest verschweißt, mit Deckel, RAL 7016



Blechkastenwagen fest verschweißt, mit Deckel, RAL 7016

Außenmaße: 1.165 x 730 x 1.115 mm (B/T/H)

Ladefläche: 990 x 690 mm (B/T)

Ladehöhe: 290 mm

Innenhöhe: 810 mm

Schiebegriffhöhe: 980 mm

Ausführung:

* mit Rohrschiebegriff

* 1 Längsseite halb abklappbar

* Deckel einfach klappbar

* 2 Stück Gasdruckfedern am Deckel

* mit Ringösen für Vorhängeschloss Ø 10 mm

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694077232

Eigengewicht: 99 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen **B3 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren
Scheuern/schürfen ---
Stoßen: **A1 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen: **A2 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077232
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

